

Climatiseur CTZ10H55

CTZ10H55 CLIMATISEUR DE TENTES**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Alimentation 400/3/50 + N + T,
- Puissance frigorifique* :
 - kW : 10,2
 - Btu/h : 34800,
- Puissance nominale absorbée maxi* : 7,3 kW,
- Intensité nominale absorbée maxi : 13,9 A
- Débit d'air traité nominal : 2200 m³/h,
- Compresseur Scroll,
- Fluide R134a,
- Température d'utilisation maxi conseillée 55°C,
- Gerbable,
- Matière : Aluminium.

DIMENSIONS

- Dimensions : L1325 x l 730 x h 1000 mm
- Poids (sans gaine) : 165 kg,
- Nombre de gaines extérieures isolées : 2,
- Diamètre gaines : 315 mm,
- Longueur gaines :
 - Standard : 5 m
 - Hors standard : 3 m
- Longueur câble électrique : 15 m,
- Longueur câble thermostat : 10 m.

MANUTENTION

- Roues amovibles,
- Poignées rabattables,
- Chariot élévateur,
- Grue.

**OPTION**

- Chauffage électrique : 6 kW,
- Support gaines latéral,
- Version 2T (4 gaines pour 2 tentes),
- Diamètre gaines en version 2T : 250 mm,
- Gaine de diffusion : 6 ou 8 m,
- Housse de protection,
- Caisse bois,
- Code OTAN (NNO) :
 - CTZ10H551T : 4120-14-554-7713,
 - CTZ10H551T + chauffage : 4120-14-552-0720.
 - CTZ10H552T : 4120-14-555-2505,
 - CTZ10H552T + chauffage : 4120-14-555-2512.

*A température +50°C extérieure et 35°C intérieure en sortie du climatiseur au débit d'air nominal.

Climatiseur CTZ10H55

BOOSTER POUR CLIMATISEUR CTZ10H55**POINTS FORTS**

- Compatible avec notre climatiseur de tentes CTZ10H55 (équipé ou non de l'option chauffage),
- Installation simple et sans outils,
- Se raccorde au choix :
 - en intérieur à une gaine de distribution ©
 - en extérieur directement sur le climatiseur
- Possibilité de raccorder une gaine de diffusion,
- Booster non intégré au climatiseur (à emporter ou non en fonction des destinations).

SECURITE

- Disjoncteur différentiel 30 mA intégré,
- 2 thermostats de sécurité,
- Fonctionnement du chauffage uniquement en présence de débit d'air (pressostat).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation 400/3/50 + N + T,
- Puissance calorifique :
 - Booster seul : 9 kW
 - Booster+kit chauffage CTZ10H55 : 15 kW,
- Intensité nominale : 13 A,
- Dimensions : L 729 x l 462 x h 568 mm,
- Poids : 38 kg
- Appareil autonome équipé de sa rallonge électrique 10 m avec enrouleur de câble,
- Panneau de commande électrique avec :
 - Interrupteur sectionneur servant d'arrêt d'urgence
 - Bouton poussoir Arrêt / Marche et voyant présence tension
 - Voyant « Marche chauffage »,
- Thermostat de régulation et son câble de 5 m,
- 2 pieds réglables en hauteur pour s'adapter au montage sur le climatiseur ou dans la tente,
- 2 poignées rabattables.

