Version: Octobre 2014

Abri de Stockage









CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ABRI SERIE 50

- Armature en tube acier galvanisé 50 mm Montage par manchons sur pièce de fonte d'aluminium.
 - o Largeur pignon : 6 m maxi (3m 4m 5m et 6m)
 - o Longueur pignon : 4m 6m 8m 9m 12m 15m 16 m
 - o Hauteur des côtés : 2.20 m
- Entoilage en tissu polyester enduit PVC ignifugé M2 coloris blanc laqué assemblé par soudure à haute fréquence
 - o pour le toit + retour/pignons, double battue de tension sur les sablières avec sandow 9 mm et crochets esse.
 - o pour les murs, accrochage en haut par crochets métalliques sur une battue du toit, liaison des murs entre eux par système pontets/lanière, un zodiac en partie basse dans chaque coin.

OPTIONS

- Porte relevable avec fermeture à glissière et sortie de secours sur un pignon ;
- Porte relevable par fermetures à glissière ;



GROUPE CALL LA MATIÈRE

ZA de l'Aupretin Rue Nicéphore Niépce 71 500 Louhans-Chateaurenaud - FRANCE Tel : (33) 3 85 76 32 76 - Fax : (33) 3 85 75 47 39 e-mail : <u>contact@rcy-bhd.fr</u>

Web: www.rcy.fr