

Gonfleur thermique



Manchettes d'adaptation pour valve
Ø 50 mm.



DESCRIPTIF

Les dimensions du gonfleur permettent de le faire contenir dans un espace inférieur à 0.5 m³. Le souffleur est livré avec les interfaces permettant de le raccorder à la valve Ø 50 mm munie d'un clapet anti retour.

Caractéristiques	
Dimensions en mm (L x l x H) en mm	320 x 520 x 490
Poids à sec	9,5 Kg
Moteur	ECHO monocylindre 2 temps refroidi par air forcé et canalisé
Cylindrée	58,2 cm ³
Carburateur	A membranes permettant le travail en toutes positions.
Carburant	Mélange à 2% d'huile moteur 2 temps conforme aux spécifications JASO-FC ou JASO-FD ou ISO-L-EGD et d'essence sans plomb 95 (SP95 ou SP95-E10)
Contenance du réservoir	1,7 l
Niveau sonore LpAav (norme ISO22868)	104 dB(A)
Niveau de puissance sonore garanti (2000/14/CE) Lwa	112 dB(A)
Allumage	Electronique CDI
Démarrage	Lanceur à rappel automatique
Soufflerie-Aspiration	Par turbine hautes performances - Transmission
Débit effectif maximum de l'air	1080 m ³ /h